

Kosztorys skrócony

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Jm
1.	Obiekt: PARKINGI, CHODNIKI		480.0000	m2
1. 1.	Element: PARKINGI I CHODNIKI		480.0000	m2
1. 1. 1.	KNR-W 02-01-0114-0100	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	0.0500	ha
1. 1. 2.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	480.0000	m2
1. 1. 3.	KNR 02-31-0101-0200	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości dalsze 25 cm mnożnik 5	480.0000	m2
1. 1. 4.	KNR 02-31-0103-0200	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	480.0000	m2
1. 1. 5.	KNR 02-31-0104-0100	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	480.0000	m2
1. 1. 6.	KNR 02-31-0114-010	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	480.0000	m2
1. 1. 7.	KNR 02-31-0114-0200	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dalsze 5 cm mnożnik 5	480.0000	m2
1. 1. 8.	KNR 02-31-0114-0700	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	480.0000	m2
1. 1. 9.	KNR 00-11-0316-0100	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	480.0000	m2
1. 2.	Element: KRAWĘŻNIK 15X30 CM NA ŁAWIE BETONOWEJ		150.0000	m
1. 2. 1.	KNR 02-31-0401-0400	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	150.0000	m
1. 2. 2.	KNR 02-31-0402-030	Ława betonowa zwykła pod krawężniki 0,1 m3/m	15.0000	m3
1. 2. 3.	KNR 02-31-0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	150.0000	m
1. 2. 4.	KNR 02-31-0403-0700	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	30.0000	m