

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

CPV – 45442100-8

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego:

- Dwukrotne malowanie ościeży po wymianie stolarki okiennej z gruntowaniem,
- Dwukrotne malowanie ścian pomieszczeń, w których wymieniana była stolarka okienna i drzwiowa – wraz z gruntowaniem (malowanie w razie konieczności na wypadek zabrudzenia, uszkodzenia ścian podczas wymiany stolarki).
- Malowanie lamperii na ościeżach po wymianie stolarki drzwiowej z gruntowaniem.

2. Materiały

2.1. Farby budowlane gotowe

2.2. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej lub gotowej emulsji gruntującej,
- pod wymalowania farbą olejną stosować farbę olejną do gruntowania.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

4. Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Wygląd powierzchni po malowaniu powinien cechować się jednolitą barwą, zgodną ze wzorcem, bez smug i śladów pędzla.

5. Obmiar robót

Jednostka obmiaru robót jest m² powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie ilości prac niezbędnych do wykonanych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

6. Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowane do powłok o dobrej jakości wykonania.

7. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m² powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie ilości prac niezbędnych do wykonania zaaprobowanych przez Zamawiającego.

8. Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych – Wydawnictwo „Arkady”, Warszawa 1989 r.