



















Oznaczenie	D1, D1-1		D2, D2-1		D3	D4		D5	D6	D7	Dz1, Dz1-1	Dz2
Wymiar	w świetle ościeżnicy w świetle ościeży		80x200 94x207		80x200 96x208	80x185		90x200 95x205	90x200 104x207	126x210+60 142x286	90x200 104x207	90x200 104x207
Skrzydło	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	lewe	prawe		lewe	prawe	lewe	lewe
Schemat 1:100												
Widok z zewnątrz												
												
												
												
												
Ilość	istn. szatnie proj. dobudowa	4 1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
suma		5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Kolor		białe		białe		białe		białe		białe		RAL1017 żółty szafarany
Typ		stolarka wewnętrzna,		PCV, wewn., przeszkłona		RAL 6016 turkusowy zielony		stolarka wewnętrzna		stolarka wewn. stalowa		RAL1017 żółty szafarany
Uwagi		skrzydło łazienkowe z otworem wentylacyjnym w dolnej części (tuleje), okucia stalowe skrzydło płytowe, uszczelka łazienkowa od spodu		szyba bezpieczna klejona 3,1.3		systemowe HPL, w komplecie razem ze ściankami wydzielnymi, kolor ten sam, co ścianek, zamki: rolkowy górą i dołem		skrzydło łazienkowe z otworem wentylacyjnym w dolnej części (tuleje), okucia stalowe		skrzydło pełne, wzmocnione płytowe, okucia stalowe wzmocnione, 3 zawiasy		szyba bezpieczna klejona 3,1.3 /zew/+ 4 /wew/, okucia: nawijające do koloru stolarki, zamki rolkowe górą i dołem, stopki podtrzymujące skrzydła, wypełnienie systemowe, 3 zawiasy
UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI KAZDORAZOWO ZMIERZYĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE I W RAZIE NIEJASNOŚCI PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM												
np. Mercor nigr ALPE Sp 1-0												

Zestawienie stolarki okiennej			
Oznaczenie	o1		o2
Wymiar	150x160		210x160
Schemat 1:100			
Widok z zewnątrz			
Ilość	parter	1	1
	SUMA	1	1
Kolor	biały		
Uwagi	zewnetrzna, PVC min. 5-komorowa, wkład zespolony 4.16.4, $U=1,1 \frac{W}{m^2K}$, okucia obwiedniowe (np. Winkhaus),		
UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI KĄDZDORĄZOWO ZMIERZYĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE ! W RĄZIE NIEJĄSNOŚCI PROSZĘ SKONTAKTOWĄĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM			
		nawiewniki hygrosterowalne w ramie okna	

Zestawienie drewna - C30				
Ozn.	Element	Przekrój [m2]	Długość [m]	Ilość [szt.]
K1	crokiew	0,06x0,18	5,40	10
W1	wymian	0,06x0,18	0,68	2
M1	murlata	0,14x0,14	6,95	2
KŁ1	kontrata	0,05x0,025	5,40	10
L1	lata	0,05x0,04	6,95	13
D1	deska okap.	0,27x0,025	6,95	1
ŁĄCZNIE [m]				1,17

Jednostka projektowa	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Okawian Wozniak ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 10(12)		
Temat	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Publicznych w Klimkowce w ramach realizacji programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		
Inwestor	Gmina Rymanów , ul. Młkowskiego 14a, 38-480 Rymanów		Data: 2012 r.
Adres	Klimkowska , gmina Rymanów dz. nr. ewid. 3855 ; 4078 ; 206/2		Skala
Nazwa projektu	ZESTAWIENIE STOLARKI I WIĘZBY - projekt		1:100
Branża	architektonczno - budowlana	Podpis	Nr rys.
Projektant	mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architektonczno - budowlana (Rz / A-16 /2011)		
Opracowała	mgr inż. arch. Katarzyna Gaża asystent projektanta w specjalności arch. - bud.		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Olga Churzępa - Borek specjalność architektonczno - budowlana (Rz / A-02 /2011)		