

## Zestawienie montażowe budowy oświetlenia ul. Wierzbowa w Rymanowie Zdroju

Lp	Nazwa materiału	Jm.	Numer stanowiska											Razem
		slup	So	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9		
1	Oprawa parkowa OS-1 LED 32, 5 000 K w kolorze czarnym	kpl.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2	Słup SP4W kolor czarny	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3	Fundament B-40	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
4	Kabel YAKY 4x35mm2	m		11/24	24/29	4/9	33/38	34/39	34/39	39/44	38/43	36/41	35/40	288/346
5	Płaskownik Fe/Zn 25x4mm	m		16	25	6	34	35	35	40	39	37	36	303
6	Folia niebieska	m		11	24	4	33	34	34	39	38	36	35	288
7	Przewód YDY 3x2,5mm2	m			5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
8	Złącze IZK	kpl.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9	Bezp. Top. Wt-4A	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
10	Bezp. Top. Wt-6A	szt.		3										3
11	Rura DVK 75	m			1		13	22	6		9	30	3	84
12	Rura SRS 75 ( układana metoda podwiertu)	m							7					7
13	Rura BE75	m	3											3
14	Piasek	m3												22
15	Szafa "SO" wyk. Wg rys. Nr 02	kpl.		1										1
16	Końcówka 2 KA-35	szt.		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
17	Zestaw Montażowy	kpl.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
18	Tabliczka "WO" + uchwyt	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
19	Zacisk przebijający izolację SE46 z ogranicznikiem przepięć GXO 0,66/5	szt.	4											4
20	Uchwyty stalowe odstępowe do rury	szt.	3											3
21	Uchwyty stalowe odstępowe do kabla	szt.	4											4
22	klódka energetyczna	szt.	4											4
23	Palczatka AK-4	szt.	1											1
24	Tabliczka z numerem słupa	szt.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	9