

Inwestor: Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna
do zgłoszenia wykonania robót budowlanych
polegających na przebudowie istniejącej drogi gminnej/wewnętrznej
wg. art. 29 ust. 2 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)

Zamierzenie budowlane:

Inwestycja pn. “Przebudowa dróg gminnych/wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku”
Zadanie nr 15 : Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa - na działce o nr ewid. gr. 1135/1

1. Opis techniczny.

1.1. Zamierzenie budowlane.

Przebudowa (wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego) **gminnej drogi dojazdowej w m. Sieniawa - na działce o nr ewid. gr. 1135/1 - w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego** (częściowa korekta istniejącej niwelety drogi celem przebiegu jezdni w granicach gminnego pasa drogowego).

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Długość drogi (jezdni) - 375,00 mb

1.2.2. Szerokość jezdni - 2,75 m

1.2.3. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie istniejącego przekroju jednostronnego o spadku 2% na odcinkach prostych a o spadku 3% na łukach kołowych.

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty nie będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robót:

- roboty pomiarowe – wytyczenie płynności trasy niwelety,
- przesunięcie kolizyjnych ogrodzeń (częściowa korekta istniejącej niwelety drogi celem przebiegu jezdni w granicach gminnego pasa drogowego),
- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym (po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych wykona ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),
- miejscowe w istniejącym pasie drogowym korytowanie celem uzyskania płynności trasy niwelety drogi dojazdowej,
- gruz lub materiał ziemny z uporządkowanego pasa drogowego wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora lub sołtysa wsi,
- wyrównanie ubytków podbudowy kruszywem kamiennym naturalnym oraz łamanym,
- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym po wytyczonej płynnej niwelecie drogi:
 - a) warstwa profilowa/wyrównawcza – o grubości średniej 3,00 cm,
 - b) warstwa ścieralna – o grubości 3,00 cm.