

Rymanów, 28-kwiecień-2014r.

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna

do zgłoszenia wykonania budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie; wg. art. 29 ust. 1 pkt 10 oraz art. 30 ust. 1 pkt 1 – Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

1.1. Zamierzenie budowlane:

Inwestycja pn.

„Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 r.”

Zadanie nr II_4 :

- 1) Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie (siedem stanowisk zwykłych o wymiarach 2,50 m x 5,50 m + jedno stanowisko dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 6,00 m) zlokalizowana na dz. o nr ewid. gr. 1390/1 w m. Wróblík Szlachecki.

1.2. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty nie będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.3. Zakres robót:

- roboty pomiarowe – wytyczenie placu,
- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym (po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych wykona ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),
- korytowanie - materiał z korytowania wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora lub sołtysa wsi,
- profilowanie i zagęszczenie,
- podbudowa z kruszywa kamiennego naturalnego,
- podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego,
- obrzeże 8 x 30 cm (w obrysie) na ławie bet. z zapleczem oporu z bet.,
- wykonanie nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym:
 - a) warstwa profilowa/wyrównawcza – o grubości średniej 3,00 cm (droga + włączenie),
 - b) warstwa ścieralna – o grubości 3,00 cm (droga + włączenie).