

Rymanów, 28-kwiecień-2014r.

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a

Uproszczona dokumentacja techniczna

do zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na :
remontie istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej i placu manewrowego) nie
wpisanego do rejestru zabytków; wg. art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 –
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

1.1. Zamierzenie budowlane:

Inwestycja pn.

„Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 r.”

Zadanie nr II_2 :

- 1) **Remont** (wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) **istniejącego obiektu budowlanego** (drogi dojazdowej do Domu Ludowego w m. Bzianka wraz z placem manewrowym) **nie wpisanego do rejestru zabytków** – naprawa istniejącej jezdni asfaltowej wraz z konstrukcją (podwyższenie standardu konstrukcji i nawierzchni celem odtworzenia płynnej niwelety i spadku poprzecznego od budynku Domu Ludowego) po niwelecie istniejącej drogi dojazdowej i placu manewrowego w granicach pasa drogowego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gr. 734/1 w m. Bzianka.

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Długość drogi/placu (jezdni) - 30,00 mb,

1.2.2. Szerokość jezdni - 12,00 m,

1.2.3. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie przekroju jednostronnego o spadku od 1% do 2% (od płytki odbojowej budynku).

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty nie będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robót:

- roboty pomiarowe – wytyczenie płynności trasy niwelety drogi i placu,
- ewentualna regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym (po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych wykona ZGK Rymanów ul. Osiedle 40),
- wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym,
- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym po wytyczonej płynnej niwelecie drogi:
 - a) warstwa profilowa/wyrównawcza – o grubości średniej 3,00 cm,
 - b) warstwa ścieralna – o grubości 3,00 cm.