

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**1 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Bałucianka - na działce o nr ewid. gr. 252**

| L.p. | Pomocniczy Normatyw | Opis   | J.m. | Ilość  |
|------|---------------------|--|------|--------|
| 1    | KNR 02-01-0119-0400 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: od km 0+000 do km 0+113, 0,113 km)                 | km   | 0,113  |
| 2    | KNR 02-31-0103-0200 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni  | m2   | 0,00   |
| 3    | KNR 02-31-0114-0100 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm.   | m2   | 0,00   |
| 4    | KNR 02-31-0107-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 10 cm. [(przedmiar: 113,00 mb x 2,85 m x 20% powierzchni) x 0,10 m] | m3   | 6,44   |
| 5    | KNR 02-31-1004-0700 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 113,00 mb x 2,80 m)  | m2   | 316,40 |
| 6    | KNR 02-31-0108-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 113,00 mb x 2,80 m) x ~ 75 kg   | t    | 23,73  |
| 7    | KNR 02-31-0311-0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 113,00 mb x 2,75 m)  | m2   | 310,75 |