

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**3 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka - na działce o nr ewid. gr. 338**

| L.p. | Pomocniczy Normatyw | Opis  | J.m. | Ilość  |
|------|---------------------|---|------|--------|
| 1    | KNR 02-01-0119-0400 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,052 km)                                 | km   | 0,052  |
| 2    | KNR 02-31-0103-0200 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 52,00 x 2,85 m)  | m2   | 148,20 |
| 3    | KNR 02-31-0114-0100 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. (przedmiar: 5,00 m x 2,85 m) - koniec odcinka  | m2   | 14,25  |
| 4    | KNR 02-31-0107-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 12 cm. [(przedmiar: (przedmiar: 52,00 x 2,85 m)) x 0,12 m] | m3   | 17,78  |
| 5    | KNR 02-31-1004-0700 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 52,00 x 2,80 m + 2 m2)  | m2   | 147,60 |
| 6    | KNR 02-31-0108-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 52,00 x 2,80 m + 2 m2) x ~ 75 kg   | t    | 11,07  |
| 7    | KNR 02-31-0311-0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 52,00 x 2,75 m + 2 m2-lewoskręt)                      | m2   | 145,00 |