

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**5 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka - na działce o nr ewid. gr. 4291/12**

| L.p. | Pomocniczy Normatyw | Opis   | J.m. | Ilość |
|------|---------------------|--|------|-------|
| 1    | KNR 02-01-0119-0400 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,024 km)                                      | km   | 0,024 |
| 2    | KNR 02-31-0103-0200 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 24,00 x 2,85 m)   | m2   | 68,40 |
| 3    | KNR 02-31-0107-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 12 cm. [(przedmiar: (przedmiar: 24,00 x 2,85 m)) x 0,12 m]      | m3   | 8,21  |
| 4    | KNR 02-31-1004-0700 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 24,00 x 2,80 m + 7 m2)   | m2   | 74,20 |
| 5    | KNR 02-31-0108-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 24,00 x 2,80 m + 7 m2) x ~ 75 kg  | t    | 5,57  |
| 6    | KNR 02-31-0311-0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 24,00 x 2,75 m + 7 m2-skręt z włączeniem do głównej drogi) | m2   | 73,00 |