

PRZEDMIAR ROBÓT				
II_3 - Remont istniejącego obiektu budowlanego (drogi dojazdowej do Domu Ludowego w m. Milcza wraz z placem manewrowym przed OSP w m. Milcza)				
L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,045 km + 0,025 km + 0,009 km - łuk)	km	0,079
2	KNNR 00-06-0806-0100	Rozebranie krawężników betonowych wraz z oporem betonowym i ławą betonową	m	25,00
3	KNR SEK-06-01-0101-05	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość do 10 cm na zimno przy użyciu frezarki (przedmiar: 25,00 m x 8,00 m + 45,00 m x 4,50 m + 50 m ²) bez wywozu jako uzupełnienie podbudowy	m ²	452,50
4	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni - do 10 cm głębokości koryta. (przedmiar: 25,00 m x 8,00 m + 45,00 m x 4,50 m + 50 m ² - łuki, włączenia, uzupełnienie do istniejącej opaski przy budynku)	m ²	452,50
5	KNR 02-31-0102-0200	Wykonanie koryta jezdni - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm. (przedmiar: 25,00 m x 8,00 m + 45,00 m x 4,50 m + 50 m ²) x 2	m ²	905,00
6	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki pojazdami samowładowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym .	t	183,25
7	KNR 02-31-0103-0200	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (przedmiar: 25,00 m x 8,00 m + 45,00 m x 4,50 m + 50 m ²)	m ²	452,50
8	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 14 cm. [(przedmiar: 25,00 m x 8,00 m + 45,00 m x 4,50 m + 50 m ²) x 0,14 m]	m ³	63,35
9	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 25,00 m x 8,00 m + 45,00 m x 4,50 m + 50 m ²)	m ²	452,50
10	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m ²). (przedmiar: 25,00 m x 8,00 m + 45,00 m x 4,50 m + 50 m ²) x ~ 75 kg	t	33,94
11	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 25,00 m x 8,00 m + 45,00 m x 4,50 m + 50 m ²)	m ²	452,50

data: 28-04-2014 r.