

PRZEDMIAR ROBÓT				
11 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Rymanów (Posada Dolna) - na działce o nr ewid. gr. 648				
L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,075 km)	km	0,075
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni / rowka pod krawężnik w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. (przedmiar: 75,00 m x 1,00 m - środek)	m2	75,00
3	KNR 02-31-0102-0200	Wykonanie koryta jezdni / rowka pod krawężnik w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm. (przedmiar: 75,00 m x 1,00 m)	m2	75,00
4	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym .	t	22,50
5	KNR 02-31-0114-0100	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. (przedmiar: 75,00 m x 1,00 m)	m2	75,00
6	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 10 cm. (przedmiar: 75,00 m x 2,60 m x 0,10 m)	m3	19,50
7	KNR 02-31-1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 75,00 m x 2,60 m)	m2	195,00
8	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 195,00 m2 x ~ 75 kg)	t	14,62
9	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 75,00 m x 2,50 m)	m2	187,50

data: 24-04-2014 r.