

PRZEDMIAR ROBÓT

2 - Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Klimkówka - na działce o nr ewid. gr. 3208

| L.p. | Pomocniczy Normatyw | Opis | J.m. | Ilość |
|------|---------------------|---|------|--------|
| 1 | KNR 02-01-0119-0400 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy drogi (powierzchni utwardzonej) w terenie pagórkowatym lub podgórskim. (przedmiar: 0,142 km) | km | 0,142 |
| 2 | KNR 02-31-0103-0200 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. (przedmiar: 142,00 x 2,85 m) | m2 | 404,70 |
| 3 | KNR 02-31-0114-0100 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm. | m2 | 0,00 |
| 4 | KNR 02-31-0107-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 12 cm. [(przedmiar: 142,00 x 2,85 m) x 0,12 m] | m3 | 48,56 |
| 5 | KNR 02-31-1004-0700 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. (przedmiar: 142,00 x 2,80 m + 5 m2) | m2 | 402,60 |
| 6 | KNR 02-31-0108-0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). (przedmiar: 142,00 x 2,80 m + 5 m2) x ~ 75 kg | t | 30,20 |
| 7 | KNR 02-31-0311-0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. (przedmiar: 142,00 x 2,75 m + 5 m2) | m2 | 395,50 |