

TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO W MILCZY
RZUT PIWNIC SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

KŁATKA SCHODOWA -1.01 pow.14,12 m2	WC PERSONELU -1.21 pow.1,63 m2 gres	ŁAZIENKA -1.21 pow.13,93 m2 gres
SCHOWEK -1.02 pow.2,53 m2 wylewka cem-wap	WIATROLAP -1.12 pow.4,16 m2 wylewka cem-wap	WIATROLAP -1.22 pow.5,12 m2 wylewka cem-wap
GARAŻ -1.03 pow.43,76 m2 wylewka cem-wap	POM.GOSP 1 -1.13 pow.37,69 m2 wylewka cem-wap	SKLEPIK -1.23 pow.8,28 m2 wylewka cem-wap
PRZEDSIÓNEK -1.04 pow.1,93 m2 wylewka cem-wap	HYDROFORNIA -1.14 pow.6,78 m2 wylewka cem-wap	SALA -1.24 pow.47,71 m2 wylewka cem-wap
MAGAZYN -1.05 pow.26,56 m2 wylewka cem-wap	POM.GOSP 3 -1.15 pow.75,33 m2 wylewka cem-wap	MAGAZYN -1.25 pow.11,90 m2 wylewka cem-wap
SCHOWEK -1.06 pow.5,99 m2 wylewka cem-wap	ŁAZIENKA 1 -1.16 pow.5,58 m2 wylewka cem-wap	KORYTARZ -1.26 pow.9,02 m2 wylewka cem-wap
SALA SPRZEDAŻY -1.07 pow.37,56 m2 wykładzina PCV	ŁAZIENKA 2 -1.17 pow.5,61 m2 wylewka cem-wap	PIWNICZKA 1 -1.27 pow.11,04 m2 wylewka cem-wap
MAGAZYN PODRĘCZNY -1.08 pow.11,21 m2 wykładzina PCV	SCHOWEK -1.18 pow.4,04 m2 wylewka cem-wap	KORYTARZ -1.28 pow.3,09 m2 wylewka cem-wap
MAGAZYN -1.09 pow.16,53 m2 wykładzina PCV	ZAPLECZE -1.19 pow.3,26 m2 wylewka cem-wap	PROJ.KOTŁOWNIA -1.29 pow.14,60 m2 terakota
KORYTARZ -1.10 pow.3,27 m2 gres	SALA -1.20 pow.92,15 m2 wykładzina PCV	MAGAZYN -1.30 pow.14,04 m2 wylewka cem-wap

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE:

- istniejące ściany
- podkład gruntujący UniPrimer lub równoważny
- zaprawa klejąca grubowarstwowa do przyklejenia płyt termoizolacyjnych PROCONTACT lub równoważny
- styropian HYDROPIAN EPS P150 lub równoważny $\lambda=0,036[(W/m \cdot K)]$ gr.12cm,
- siatka z włókna szklanego STARTEX lub równoważny
- paroprzepuszczalna zaprawa o wysokiej przyczepności i łatwej obróbce PROCONTACT lub równoważny
- warstwa gruntująca, podkład na bazie akrylatu,styrenu, emulsji żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych, dodatków wody UNIPRIMER lub równoważny
- wyrpawa z cienkowarstwowego
- tyunku akrylowego mozaikowego stosowany w strefie cokołu MOZAIK TOP lub równoważny
- istniejące ściany
- podkład gruntujący UniPrimer lub równoważny
- zaprawa klejąca grubowarstwowa do przyklejenia płyt termoizolacyjnych PROCONTACT lub równoważny
- styropian EPS 80-036 FASADA lub równoważny $\lambda=0,036[(W/m \cdot K)]$ gr.14cm,
- siatka z włókna szklanego STARTEX lub równoważny
- paroprzepuszczalna zaprawa o wysokiej przyczepności i łatwej obróbce PROCONTACT lub równoważny
- warstwa gruntująca, podkład na bazie akrylatu,styrenu, emulsji żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych, dodatków wody UNIPRIMER lub równoważny
- mineralny tynk cienkowarstwowy. Hydrofobowy, paroprzepuszczalny tynk SYLIKAT TOP lub równoważny

Zakres projektu	TERMOMODERNIZACJA DOMU LUDOWEGO		
Przedmiot rysunku	RZUT PIWNIC	Skala:	
		1 : 100	
Inwestor	GMINA RYMANÓW ul. Miłkowskiego 14A, 38-480 Rymanów		
Nr. działki	nr.ewid. 972,974,975/2 38-483 Milcza, ul. Szkolna 17		
Projektował inż.	Anna Sadleja		
		Data:	Nr rysunku:
		maj 2013	1