

PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY

„Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r.” - etap III.

03_III_2017 Remont urządzenia budowlanego – placu postojowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. gr. 2620 w m. ŁAZY

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. przedmiar: 18,00 + 30,00 + 18,00 + 10,00 = ~ 76,00 mb	km	0,076
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. przedmiar: ~ (18,00 + 10,00 + 18,00) mb x ~ 0,30 m	m2	13,80
3	KNR 02-31-0102-0200	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm. przedmiar: ~ (18,00 + 10,00 + 18,00) mb x ~ 0,30 m x krotność do 20 cm tj. 2 razy	m2	27,60
4	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki/korytowania pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. przedmiar: (13,80 m2 x 0,20 m) x ~ 2	t	5,52
5	KNR 02-31-0114-0100	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. przedmiar: ~ (18,00 + 10,00 + 18,00) mb x ~ 0,30 m	m2	13,80
6	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie podbudowy/nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15,0 cm. przedmiar: [~ (10,12 + 30,12) m / 2 x 12,06 m] x 0,15 m	m3	36,40
7	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. przedmiar: [~ (10,12 + 30,12) m / 2 x 12,06 m]	m2	242,65
8	KNR 02-31-1004-0700	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. przedmiar: [~ (10,12 + 30,12) m / 2 x 12,06 m]	m2	242,65
9	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 50 kg/1m2). przedmiar: [~ (10,00 + 30,00) m / 2 x 12,00 m] x ~ 0,050 t/m2	t	12,00
10	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm. przedmiar: [~ (10,00 + 30,00) m / 2 x 12,00 m]	m2	240,00

data: 04-09-2017 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01