

PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY

„Podwyższenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r.”:
1.1. „Podwyższenie standardu (przebudowa istniejących dróg) konstrukcji/nawierzchni istniejących dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych) na terenie Gminy Rymanów w 2017 r.”.

25_ Przebudowa gminnej drogi dojazdowej - w m. LADZIN na działce o nr ewid. gr. 602/2

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. przedmiar: (od km 0+006 do km 0+344) 338,00 mb	km	0,338
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. przedmiar: (od km 0+006 do km 0+344) 338,00 mb x ~ 0,40 m	m2	135,20
3	KNR 02-31-0102-0200	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm. przedmiar: (od km 0+006 do km 0+344) 338,00 mb x ~ 0,40 m x krotność do 20 cm tj. 2 razy	m2	270,40
4	KNR 02-31-0114-0100	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. przedmiar: (od km 0+006 do km 0+344) 338,00 mb x ~ 0,40 m	m2	135,20
5	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki/korytowania pojazdami samowyladowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. przedmiar: 135,20 m2 x 0,20 m x ~ 2	t	54,08
6	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. przedmiar: (od km 0+006 do km 0+344) 338,00 mb x 2,95 m	m2	997,10
7	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ~ 12,0 cm. przedmiar: (od km 0+006 do km 0+344) 338,00 mb x 2,83 m x 0,12 m	m3	114,78
8	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). przedmiar: [(od km 0+006 do km 0+344) 338,00 mb x 2,55 m +10,00 m2 (włączenie)] x ~ 0,075 t/m2	t	65,39
9	KNR 02-31-1004-0700	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. przedmiar: [(od km 0+006 do km 0+344) 338,00 mb x 2,55 m +10,00 m2 (włączenie)]	m2	871,90
10	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. przedmiar: (od km 0+006 do km 0+344) 338,00 mb x 2,50 m +10,00 m2 (włączenie)	m2	855,00
11	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym frakcji 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ~ 6 cm - POBOCZA (lewostronne wzdłuż jezdni). przedmiar: (od km 0+006 do km 0+344) 338,00 mb x ~ 0,30 m x 1 strona x ~ 0,06 m	m3	6,08

data: 28-03-2017 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01