

**PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY**

**„Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r.” - etap III.**

**01\_III\_2017\_\_Przebudowa gminnej drogi dojazdowej - w m. RYMANÓW Zdrój  
ul. Ogrodowa na działce o nr ewid. gr. 295/2 i 296/2**

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+053) = 53,00 mb	km	0,053
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+053) = 53,00 mb x ~ 0,60 m	m2	31,80
3	KNR 02-31-0102-0200	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+053) 53,00 mb x ~ 0,60 m x krotność do 15 cm tj. 1 raz	m2	31,80
4	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki/korytowania pojazdami samowładowymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. przedmiar: 53,00 mb x ~ 0,60 m x 0,15 m x ~ 2	t	9,54
5	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+053) 53,00 mb x 2,85 + włączenie ~ 2 m2	m2	153,05
6	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie podbudowy/nawierzchni kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 12,0 cm. przedmiar: [(od km 0+000 do km 0+053) 53,00 mb x 2,85 + włączenie ~ 2 m2] x 0,12 m	m3	18,37
7	KNR 02-31-1004-0700	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+053) 53,00 mb x 2,80 + włączenie ~ 2 m2 + 1 wjazd (połączenie) x ~ 2,5 m2	m2	152,90
8	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 25 kg/1m2). przedmiar: [53,00 mb x 2,80 + włączenie ~ 2 m2 + 1 wjazd (połączenie) x ~ 2,5 m2] x ~ 0,025 t/m2	t	3,83
9	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm. przedmiar: 53,00 mb x 2,75 + włączenie ~ 1,5 m2 + 1 wjazd (połączenie) x ~ 2,0 m2	m2	149,25

data: 04-09-2017 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01