

Uproszczona dokumentacja techniczna
niewymagająca zgłoszenia wykonania robót budowlanych
polegających na remoncie urządzeń budowlanych (PLACE POSTOJOWE)

wg. art. 29 ust. 2 pkt 1c oraz art. 30 ust. 1

Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.)

1.1. Zamierzenie budowlane:

„Podwyższenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r.”- ETAP III:

1.2. „Podwyższenie standardu (remont istniejących obiektów) konstrukcji/nawierzchni istniejących placów gminnych na terenie Gminy Rymanów w 2017 r.”

Zadanie nr 02 _III_ 2017:

Remont urządzenia budowlanego – placu postojowego; polegający na naprawie istniejącej jezdni wraz z konstrukcją (podwyższenie standardu konstrukcji i nawierzchni celem zapewnienia płynnej niwelety oraz spadków poprzecznych i podłużnych w istniejącym obszarze placu w granicach gminnych działek drogowych); zlokalizowanego na dz. o nr ewid. gr. 969 w m. MILCZA przy istniejącym kompleksie sportowym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.):

- Art. 29.

ust. 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

pkt. 1c) remoncie (należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym) lub przebudowie urządzeń budowlanych (należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki),

- Art. 30.

ust. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:

pkt. 2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11–12a;

pkt. 2a) wykonywanie remontu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1,....;

1.2. Charakterystyczne parametry placu postojowego:

1.2.1. Przekrój poprzeczny jezdni: zachowanie istniejącego przekroju jednostronnego o spadku ~ 1 % zgodnie z istniejącą rzeźbą wysokościową terenu od budynku.

1.2.2. Wody opadowe (deszczowe) z jezdni drogi odprowadzane (spływają z jezdni drogi) naturalnie/topograficznie wzdłuż niwelety drogi w granicach gminnych działek drogowych.

1.3. Sposób wykonania robót remontowych placu postojowego:

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową,
- Roboty nie będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zamierza zapewnić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane branży drogowej.

1.4. Zakres robót remontowych placu postojowego:

- miejscowe roboty pomiarowe – wytyczenie płynności placu,
- regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w obrysie placu w granicach gminnych działek drogowych,
- fragmentaryczne roboty rozbiórkowe części elementów betonowych istn. nawierzchni,
- miejscowe profilowanie i zagęszczenie istniejącej konstrukcji,
- miejscowe wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym sortowanym łamanym ~ gr. 10 cm (~ 10 % powierzchni placu),
- poprawa nawierzchni jezdni po wytyczonej płynnej niwelecie placu:
 - a) oczyszczenie i skropienie,
 - b) warstwa profilowo-wyrównawcza (wiążąca) 0/16: o grubości średniej 1,00 cm (~ 25 kg/m²) ,
 - c) warstwa ścieralna 0/11: o grubości 5,00 cm.