

PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY

**„Podwyższenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r.” - ETAP III:
1.2. „Podwyższenie standardu (remont istniejących obiektów) konstrukcji/nawierzchni istniejących placów gminnych na terenie Gminy Rymanów w 2017 r.”**

02_III_2017 Remont urządzenia budowlanego – placu postojowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. gr. 969 w m. MILCZA przy istniejącym kompleksie sportowym.

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1		Roboty pomiarowe / miejscowe robocze / wytyczenie. przedmiar: ~ (10 + 23 + 6,6 + 3,6 + 1,7 + 1,4 + 6,6 + 5,5 + 7 + 13 + 3 + 13 + 7 + 3 + 23) mb	mb	127,40
2		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	1,00
3	KNR 00-06-0806-0100	Rozbiórka elementów betonowych gr ~ 10 cm. przedmiar: ~ (8 + 8 + 8) m2	m2	24,00
4	KNR 02-31-0107-0200	Wyrównanie ubytków istniejącej podbudowy kruszywem łamanym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ~ 10,0 cm. przedmiar: [(10,00 m x 23,00 mb) + (6,60 mb x 3,60 m) + (1,70 m x 1,40 mb) + (5,50 mb x 3,00 m) + (7,00 mb x 3,00 m) + (13,00 mb x 3,00 m)] x (~ 10% powierzchni) x 0,10 m	m3	3,33
5	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. przedmiar: [(10,00 m x 23,00 mb) + (6,60 mb x 3,60 m) + (1,70 m x 1,40 mb) + (5,50 mb x 3,00 m) + (7,00 mb x 3,00 m) + (13,00 mb x 3,00 m)]	m2	332,64
6	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 25 kg/1m2). przedmiar: [(10,00 m x 23,00 mb) + (6,60 mb x 3,60 m) + (1,70 m x 1,40 mb) + (5,50 mb x 3,00 m) + (7,00 mb x 3,00 m) + (13,00 mb x 3,00 m)] x 0,025 t/1m2	t	8,32
7	KNR 02-31-1004-0700	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. przedmiar: [(10,00 m x 23,00 mb) + (6,60 mb x 3,60 m) + (1,70 m x 1,40 mb) + (5,50 mb x 3,00 m) + (7,00 mb x 3,00 m) + (13,00 mb x 3,00 m)]	m2	332,64
8	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm. przedmiar: [(10,00 m x 23,00 mb) + (6,60 mb x 3,60 m) + (1,70 m x 1,40 mb) + (5,50 mb x 3,00 m) + (7,00 mb x 3,00 m) + (13,00 mb x 3,00 m)]	m2	332,64

data: 19-10-2017 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01