


PRZEMIANOWIE




- A**
- Płytki gresowe
 - Wylewka samopoziomująca 0,5 - 1 cm
 - Wylewka cementowa 7 cm
 - zbrojona siatką z drutu Ø3/10 cm
 - Folia polietylenowa
 - Styropian xps 100 10 cm
 - 3 x papa termozgrzewalna
 - Płyta betonowa c12/15 15 cm
 - Piasek zagęszczony warstwami min. 30 cm
 - Grunt rodzimy po zdjęciu humusu

- B**
- Blacha powlekana - trapezowa
 - Łaty 4x6 cm
 - Kontrały 5x2,5 cm
 - Folia paroprzepuszczalna
 - Włazar dachowy (krokiew 8x16 cm, kleszcze 6x16 cm, spinki 4x12 cm)
 - Wełna mineralna 20 cm
 - Ruszt metalowy
 - Folia pe - paroizolacja
 - Płyty GK-F 2x1,5 cm

- C**
- Tynk mineralny 1,0 cm
 - Styropian 15,0 cm
 - Bloczki z betonu komórkowego 24,0 cm
 - Tynk cem - wap 0,5 cm

- F**
- Polistyren ekstrudowany ursa xps n-iii-1 10 cm
 - Izolacja przeciwwilgociowa - dysperbit x 3
 - Bloczki z betonowe 24 cm
 - Izolacja przeciwwilgociowa - dysperbit x 3

		A R P A P r o j e k t, ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów		
Nazwa obiektu	PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RYMANOWIE			
Inwestor	Gmina Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a, 38 - 480 Rymanów,			
Adres budowy	Rymanów, dz. Nr 1810, 1811/1, 1811/2		Branża: Architektura	
Treść rysunku	Budynnek socjalno - biurowy Przekrój A - A			
Nazwisko i imię, specjalności i nr uprawnień		Podpis	Skala: 1:5	
Projektował	mgr inż. arch. Artur Uliński - upr. budowlane w spec. architekt. bez ograniczeń Nr Rz/A-14/06		Nr rys. A	
Stwierdził	mgr inż. arch. Przemysław Szańdler - upr. bud. w spec. architekt. bez ograniczeń Nr 68/98		Data: luty 2015	