

Przedmiar

PSZOK - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
		Zagospodarowanie terenu			
		1 Roboty ziemne			
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	649,5	1
2	KNR 2-01 0126/02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) - do 20cm	m2	649,5	1
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	649,5	1
4	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - do 30cm	m2	649,5	2
5	KNR 2-01 0314/02	Analogia - Rozplantowanie gruntu z korytowania	m3	324,75	1
		2 Podbudowy			
6	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie	m2	712,6	1
7	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm do 10cm	m2	712,6	4
8	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	649,5	1
9	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	712,6	1
10	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	712,6	1
11	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 3x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - potrącenie do 5cm	m2	712,6	1
		3 Elementy placu			
12	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	3,8	1
13	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	95	1
14	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	1,89	1
15	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	63,1	1
16	KNR 9-26 0101/02	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia B125 z rusztem żeliwnym	m	70	1
		4 Nawierzchnia			
17	KNR 2-31 0511/03.3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - plac, zjazd	m2	649,5	1
18	KNR 2-31 0511/02.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej - opaski odbojowe	m2	102,15	1
		5 Ogrodzenie			
19	KNR 2-02 1804/11	Analogia - Ogrodzenie z paneli na słupkach z kapturkami ochronnymi, ocynkowane i malowane proszkowo - drut gr. 5mm, osadzonymi w betonie, rozstaw słupków 2,5m, wysokość ogrodzenia min. 1,5m	m	274,5	1
20	KNR 2-02 1801/02	Analogia - Cokoły betonowe - montaż gotowych elem. prefabrykowanych	m	274,5	1
21	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m z rozplantowaniem gruntu z urobku	m3	0,648	1
22	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe z ręcznym układaniem betonu o objętości do 0,5m3 - fundament pod bramę	m3	0,648	1
23	KNR 2-02 1808/02	Analogia - Montaż bramy rozsuwanej o szer. 5,0m kompletnej	kpl	1	1
24	KNR 2-23 0402/03	Analogia - Furtka o szer. 1,0m ocynkowana z siatki zgrzewanej w ramach z profili zamkniętych	szt	1	1
		6 Przyłącza sanitarne			

Przedmiar

PSZOK - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
25	KNR 2-01 0215/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³	m3	174,24	1
26	KNR 2-18 0501/02	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm	m2	129,6	1
27	KNR-W 2-18 0110/01	Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy 40mm	złącze	47	1
28	KNR-W 2-18 0108/04	Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk o średnicy 160mm	m	34	1
29	KNR-W 2-18 0108/05	Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk o średnicy 200mm	m	135	1
30	KNR 2-18 0501/04	Obsypka kanałów z materiałów sypkich o grubości 25cm	m2	182,4	1
31	KNR-W 2-18 0517/02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	9	1
32	KNR K-48 0202/01	Separator produktów ropopochodnych	szt	2	1
33	KNR 2-01 0230/01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	164,075	1
34	KNR 2-01 0236/02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	164,075	1
35	KNR 2-31 1106/01.1	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, grysową zamkniętą	t	0,69	1