


PRZEMKÓJ A - A



- Posadzka przemysłowa
- Płyta żelbetowa beton B25 gr. 15 cm
zbrojenie rozproszone 30 kg/m³
- 2 x Dyspetit
- Folia polietylenowa gr. 0,8 mm
- Chudy beton B15 gr. 10 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego min. 60 cm
- Grunt rodzimy po zdjęciu humusu

B

- Blacha powlekana - trapezowa
- Łaty 4x6 cm
- Kontrłaty 5x2,5 cm
- Folia paropizuszczalna
- Wiązár dachowy (krokwie 8x16 cm, kleszcze 2x4x16 cm, spinki 4x16 cm)

Q

- Murek osłonowy żelbetowy gr 24 cm

	A P A
Nazwa obiektu	A R P A P r o j e k t, ul. 3 Maja 55, 36 - 200 Brzozów
Inwestor	PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w RYMANOWIE Gmina Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a, 38 - 480 Rymanów,
Miejsce budowy	Rymanów, dz. Nr 1810, 1811/1, 1811/2
Tytuł projektu:	Właści na odpady plastikowe - luz Przećrój A - A
Projektant	Nazisio Limig, Beegardzi i in urzamienni
Szczegóły	mgr inż. arch. Artur Ulrych - upr. budowlane w spec. architekt. bez ograniczeń Nr Rz/A-14/06 mgr inż. arch. Przemysław Sznajder - upr. bud w spec. architekt. bez ograniczeń Nr 68/98
Dział	luty 2015