

PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY

„Podwyższenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2018 r.”- ETAP I

09_2018__Przebudowa gminnej drogi dojazdowej - w m. Rymanów (boczna od ul. Konopnickiej) na działce o nr ewid. gr. 3464

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044 oraz od km 0+003 do km 0+006) 47,00 mb	km	0,047
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044 oraz od km 0+003 do km 0+006) 47,00 mb x 2 x 0,30 m	m2	28,20
3	KNR 02-31-0102-0200	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044 oraz od km 0+003 do km 0+006) 47,00 mb x 2 x 0,30 m x krotność do 15 cm tj. 1 raz	m2	28,20
4	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki/korytowania pojazdami samowyładowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. przedmiar: 28,2 m2 x 0,15 m x ~ 2	t	8,46
5	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044 oraz od km 0+003 do km 0+006) 47,00 mb x ~ 3,00 m	m2	141,00
6	KNR 02-31-0104-0500	Podbudowa dolna - warstwa pomocnicza odsączająca z kruszywa naturalnego żwirowego (pospółka - frakcji do 63 mm) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 12 cm. przedmiar:(od km 0+000 do km 0+044 oraz od km 0+003 do km 0+006) 47,00 mb x 3,00 m	m2	141,00
7	KNR 02-31-0204-0500	Podbudowa górna z kruszywa naturalnego łamanego ze skał litych (tłuczeń frakcji 31,5- 63 mm ~ gr. 8 + kliniec 4-31,5 mm ~ gr. 7 cm + miał) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044 oraz od km 0+003 do km 0+006) 47,00 mb x 2,87 m	m2	134,89
8	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 75 kg/1m2). przedmiar: [(od km 0+000 do km 0+044 oraz od km 0+003 do km 0+006) 47,00 mb x 2,81 m] x ~ 0,075 t/m2	t	9,90
9	KNR 02-31-1004-0700	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044 oraz od km 0+003 do km 0+006) 47,00 mb x 2,81 m	m2	132,07
10	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044 oraz od km 0+003 do km 0+006) 47,00 mb x 2,75 m	m2	129,25

data: 28-03-2018 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01