

PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY

„Podwyższenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2018 r.”- ETAP I

**05_2018__Przebudowa gminnej drogi dojazdowej - w m. Posada Górna
na działce o nr ewid. gr. 1698/4**

L.p.	Pomocniczy Normatyw	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-01-0119-0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044) 44,00 mb	km	0,044
2	KNR 02-31-0102-0100	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do 10 cm głębokości koryta. przedmiar:(od km 0+000 do km 0+028) 28,00 mb x ~ 0,30 m x 2	m2	16,80
3	KNR 02-31-0102-0200	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta ponad 10 cm. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+028) 28,00 mb x ~ 0,30 m x 2x krotność do 15 cm tj. 1 raz	m2	16,80
4	KNR 02-31-1510-0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki/korytowania pojazdami samowytadowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. przedmiar: 16,80 m2 x 0,15 m x ~ 2	t	5,04
5	KNR 02-31-0103-0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+028) 28,00 mb x ~ 0,30 m x 2	m2	16,80
6	KNR 02-31-0104-0500	Podbudowa dolna - warstwa pomocnicza odsączająca z kruszywa naturalnego żwirowego (pospółka - frakcji do 63 mm) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+028) 28,00 mb x ~ 0,30 m x 2	m2	16,80
7	KNR 02-31-0204-0500	Podbudowa górną z kruszywa naturalnego łamanego ze skał litych (tłuczeń frakcji 31,5- 63 mm ~ gr. 8 + kliniec 4-31,5 mm ~ gr. 7 cm + miał) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 15 cm. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+028) 28,00 mb x ~ 0,30 m x 2 + ~ 1,75 m2 (włączenie) + 2 wjazdy (5,00 mb x 0,40 m)]	m2	22,55
8	KNR 02-31-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 50 kg/1m2). przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044) [44,00 mb x 2,83 m + ~ 1,75 m2 (włączenie) + 4 wjazdy (~ 5,00 mb x ~ 0,40 m)] x ~ 0,050 t/m2	t	6,71
9	KNR 02-31-1004-0700	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. przedmiar:(od km 0+000 do km 0+044) [44,00 mb x 2,83 m + ~ 1,75 m2 (włączenie) + 4 wjazdy (~ 5,00 mb x ~ 0,40 m)]	m2	134,27
10	KNR 02-31-0311-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm. przedmiar: (od km 0+000 do km 0+044) [44,00 mb x 2,75 m + ~ 1,75 m2 (włączenie) + 4 wjazdy (~ 5,00 mb x ~ 0,40 m)]	m2	130,75

data: 28-03-2018 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01