SCHEMAT KONSTRUKCJI PIĘTRA



OZNACZENIA

1. W POLACH ZAKRESKOWANYCH UKOŚNIE GRUBOŚĆ PŁYTY WYNOSI 16 cm.

2. W POLACH ZAKRESKOWANYCH PIONOWO GRUBOŚĆPŁYTY WYNOSI 12 cm.

3. W POZOSTAŁYCH POLACH GRUBOŚĆ PŁYTY WYNOSI 20 cm.

Inwestor	GMINA RYMANÓW, 38-480 RYMANÓW, UL. MITKOWSKIEGO 14A
Inwestycja	SIENIAWA, GMINA RYMANÓW, DZ. NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7
Temat	ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Rysunek	SCHEMAT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA
Projektant specjalność konstrukcyjna	mgr inż. Tadeusz Prejsnar upr. nr UAN-24-8346/87/84
Sprawdzający specjalność konstrukcyjna	mgr inż. Robert Kucab upr. GP-2-8346-62/90
Data	Maj 2018 r.
Skala	1:100
Nr rys.	K-4