
Uwaga!!!!
Projektowane słupy aluminiowe SAL na fundamentach betonowych i oprawami LED na całej długości projektowanej kabel układać w rurach osłonowych typu DVK fi 75 a przekroczenie proj. linią kablową istn. utwardzonych wjazdów wykonać metodą przeciskową z zastosowaniem w tych miejscach rury DVK rurami SRS fi 75, dodatkowo przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi układać rurami dwudzielnymi typu PS fi 110 istniejące kable elektroenergetyczne. Linią kablową lokalizować pod projektowaną nawierzchnią chodnika a słupy lokalizować max. 1[cm] za obrębnikiem projektowanego chodnika
LEGENDA
słup aluminiowy SAL wraz z oprawą LED na fundamentach lokalizowane za obrzeżem projektowanego chodnika
proj. linia kablowa dozemna zasilająca lampy YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej na całej długości pod projektowaną nawierzchnią chodnika
km 29+206 droga W482
OBIEKT
Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na YAC kablach zbiorczego kablowo - pomiarowych wraz z przyłączami kablowymi na 1SR (DW 647) w km od 29+206 do km 30+167
INWESTOR
Gmina Rymanów
ul. Rynek Fredry 4a
38-480 Rymanów
Rodzaj Opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data opracowania: 12.2021
SKALA 1:500
Projektant:
RYS. NR 1
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV
Projektowana linia kablowa SN 15kV
Projektowana linia napowietrzna nN 0,4kV
Projektowana linia napowietrzna SN 15kV
Projektowana stacja transformatorowa SN/nN
Projektowana rozdzielnica sieciowa
Projektowana rozdzielnica sieciowa z zabezpieczeniem
Projektowana rozdzielnica sieciowa z zabezpieczeniem i pomiarem
Projektowana rozdzielnica sieciowa z pomiar