

**Budynek Biurowy przy ul. Dworskiej
w Rymanowie**

Kosztorys ślepy instalacja wod-kan

**Inwestor: Gmina Rymanów
Adres: 38-480 Rymanów Ul. Mitkowskiego 14a**

Adres budowy: 38-480 Rymanów Ul. Dworska

Opracował

mgr inż. Jan Barczyk
upr. nr 4/68 WRN Rzeszów
do nadzorowania i kierowania
robotami budowlanymi
28-520 Rymanów, ul. Parkowa 32
tel. (0-13) 43 55 172

Rymanów styczeń 2007r

Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|-------------------|---|-------|-------|-------|
| 0.001 | KNR 402/230/4 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, fi=50-100 mm | 30 | | m |
| 0.002 | KNR 402/114/1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, fi=15-20 mm | 20,0 | | m |
| 0.003 | KNR 402/114/2 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, fi=25-32 mm | 25,0 | | m |
| 0.004 | KNR 401/333/1 | Przebiecie otworów w ścianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły | 3,0 | | szt |
| 0.005 | KNR 401/339/1 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | 36,0 | | m |
| 0.006 | KNR 401/336/1 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | 36,0 | | m |
| 0.007 | KNNR 4/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, fi=50 mm | 6,0 | | m |
| 0.008 | KNNR 4/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, fi=110 mm | 14,0 | | m |
| 0.009 | KNNR 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, fi=50 mm | 6 | | szt |
| 0.010 | KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, fi=110 mm | 4,0 | | szt |
| 0.011 | KNNR 4/223/2 | Zawory powietrzne FI 110 mm | 1,0 | | szt |
| 0.012 | KNNR 4/213/5 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, fi=110 mm | 1,0 | | szt |
| 0.013 | KNNR 4/229/1 | Zlew żeliwny | 1,0 | | szt |
| 0.014 | KNNR 4/230/2 (2) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | 6,0 | | kpl |
| 0.015 | KNNR 4/229/5 (2) | Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej | | | szt |
| 0.016 | KNNR 4/233/2 | Ustęp z płuczka, typu "dolnopiók" | 4,0 | | kpl |
| 0.017 | KNNR 4/234/1 | Pisuar pojedynczy z płuczka | 1,0 | | kpl |
| 0.018 | KNNR 4/137/1 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn=15 mm | 7,0 | | szt |
| 0.019 | KNNR 4/130/1 (2) | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn=15 mm kulowe | 12,0 | | szt |
| 0.020 | KNNR 4/135/1 | Zawór czerpalny Dn=15 mm | 2,0 | | szt |
| 0.021 | KNNR 4/105/1 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn=15 mm | 59,0 | | m |
| 0.022 | KNNR 4/105/2 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn=20 mm | 9,0 | | m |
| 0.023 | KNNR 4/105/3 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn=25 mm | 5,0 | | m |
| 0.024 | KNNR 4/115/1 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn=15 mm | 22 | | szt |
| 0.025 | KNR 401/324/2 (1) | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegiel "na pełno", przekrój 1/4 x 1/2 cegły | 20,0 | | m |
| 0.026 | KNR 401/325/2 (1) | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegiel, przekrój 1/4 x 1/2 cegły | 52,0 | | m |