

Inwestor: Gmina Rymanów , 38-480 Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a

**Dokumentacja techniczna**  
**do zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej drogi gminnej**

Zamierzenie budowlane:

<b>Inwestycja pn.</b> <b>“Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku”</b>
<b><u>Zadanie nr 15 : Remont istniejącej drogi gminnej - m. Klimkówka, ul. Zdrojowa</u></b> <b><u>dz. ewid. gr. nr 2396/2</u></b>

1. Opis techniczny.

1.1. Zamierzenie budowlane.

Remont istniejącej drogi gminnej – **w m. Klimkówka, ul. Zdrojowa dz. ewid. gr. nr 2396/2** - w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego - po istniejącej niwelecie drogi w granicach pasa drogowego.

1.2. Charakterystyczne parametry:

1.2.1. Długość drogi (jezdni) - 50,00 mb

1.2.2. Szerokość jezdni - 4,00 m

1.2.3. Przekrój poprzeczny jezdni - zachowanie istniejącego przekroju dwustronnego o spadku 2% na odcinkach prostych i przekroju jednostronny o spadku 3% na łukach kołowych.

1.3. Sposób wykonania robót.

- Planowane roboty zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę drogową wyłonioną w drodze przetargu,
- Roboty będą prowadzone "pod ruchem",
- Inwestor zapewni nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.4. Zakres robót:

A) Na odcinku od km 0+000 do 0+025

- roboty pomiarowe,
- regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym – po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych – wykona – ZGK Rymanów ul. Osiedle 40
- ewentualny gruz lub materiał ziemny z uporządkowanego pasa drogowego – wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora (np. plac manewrowy ZGK Rymanów ul. Osiedle 40)
- oczyszczenie i skropienie
- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym:

a) profil - ~ 3,00 cm

b) w-wa ścieralna – 3,00 cm

B) Na odcinku od km 0+025 do 0+050

- roboty pomiarowe,
- usunięcie z osi drogi koleiny ziemnej z elementami podbudowy z kruszywa,
- regulacja sytuacyjno-wysokościowa wszelkiego rodzaju studni znajdujących się podczas prowadzonych robót w gminnym pasie drogowym – po wcześniejszym powiadomieniu inwestora przez wykonawcę robót drogowych – wykona – ZGK Rymanów ul. Osiedle 40
- ewentualny gruz lub materiał ziemny z uporządkowanego pasa drogowego – wykonawca odwiezie w miejsce wyznaczone przez inwestora (np. plac manewrowy ZGK Rymanów ul. Osiedle 40)
- profilowanie i zagęszczenie,
- wyrównanie podbudowy kamieniem łamanym,
- poprawa nawierzchni w zakresie mineralno-bitumicznym:

a) profil - ~ 3,00 cm

b) w-wa ścieralna – 3,00 cm