

Wyposażenie kuchni

Zmywarka do przedszkola z wyparzeniem do szkła i naczyń - dostawa i montaż

- Sterowanie manualne
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Solidne drzwi, podwójnie izolowane
- Długość cyklu mycia: 2 minuty
- Wydajność do 30 koszy/h
- **Maksymalna wysokość szkła/talerza: 29cm**
- Zużycie wody na 1 cykl mycia 2,5 l
- Temperatura mycia 60°C
- Temperatura wyparzenia 85-90°C
- Moc grzałek bojlera: 2,5kW
- Moc grzałek komory: 2,5 kW
- Moc pompy myjącej: 0,1 kW
- Wymiary: 470x510x710mm
- Wymiary kosza: 40x40cm
- Moc: 2,8kW
- Zasilanie: 230V
- Regulowane w pionie nóżki
- Możliwość montażu dozownika płynu myjącego
- Odpływ grawitacyjny (do 7cm na ścianie)
- Spełnia normy HACCP - posiada funkcje wyparzenia
- Waga 39 kg

Wyposażenie

- 1 kosz na szkło
- 1 kosz na talerze
- 1 koszyk na sztućce
- Wąż doprowadzający wodę 3/4 cala
- Wąż spustowy Ø 25 mm
- Kabel elektryczny bez wtyczki
- Dozownik płynu nablyszczającego
- Możliwość zamontowania za dopłatą dozownika płynu myjącego

Lodówka podblatowa na mleko matki - dostawa i montaż

Sterowanie manualne	Sterowanie manualne
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304	Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
Solidne drzwi, podwójnie izolowane	Solidne drzwi, podwójnie izolowane
Długość cyklu mycia: 2 minuty	Długość cyklu mycia: 2 minuty
Wydajność do 30 koszy/h	Wydajność do 30 koszy/h
Etykieta energetyczna	
Klasa energetyczna	A
Zużycie energii [kWh/rok]	120
Pojemność	
Pojemność netto	146 l
Wyposażenie	

Liczba półek	2
Parametry fizyczne	
Głębokość	<u>54,5 cm</u>
Szerokość	<u>60 cm</u>
Wysokość zabudowy	<u>82 cm</u>
Dwustronny montaż drzwi	<u>Tak</u>
Czynnik chłodzący	R600a
Inne	Do zabudowy pod blat
Klasa klimatyczna	N
Oświetlenie wnętrza	Tak
Półki	4 szklane
Regulacja półek	tak
Rozmrażanie	Automatyczne
Sterowanie	Mechaniczne
Wyposażenie	Separator butelek
Wysokość [cm]	81.9

Lodówka normalna pojedyncza

- Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali ocynkowanej)
- Chłodzenie statyczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem, z agregatem dolnym
- Filtr przeciwwpyłkowy
- Agregat na dole szafy gwarantuje lepsze chłodzenie komory także w ciepłych pomieszczeniach
- Komora w standardzie GN 2/1
- Grubość izolacji: 60mm
- Samozamykające się, nieprzestawne drzwi wyposażone w zamek
- Wygodny profilowany uchwyt zintegrowany z drzwiami
- 4 nieodkręcane nóżki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji
- Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat
- Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +43°C
- Czynnik chłodzący: R134a
- Klasa klimatyczna: 4
- Zakres temperatur -5/+5°C
- W zestawie 3 półki GN 2/1
- Waga 110 kg

Parametry:

- pojemność: 580l
- wymiary zewnętrzne (WxDxH): 685x800x2110 mm
- wymiary komory (WxDxH): 565x640x1525 mm
- moc: 260 W
- napięcie: 230 V