

PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY

1_2_2025_Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sieniawa na dz. o nr. ewid. 1200 od km 0+012 do km 0+625

L.p.	Pomocniczy Normatyw STWiORB	Opis	J.m.	Ilość
1	KNR 02-01-0119- 0400	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne wytyczenie trasy drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim. przedmiar: 613 mb	km	0,613
2	KNR 02-31-0102- 0100	Wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. II-IV - do ~ 20 cm głębokości koryta. przedmiar: (od km 0+012 do km 0+625) 613,00 mb x (średnio) ~ 3,80 m szer.	m2	2 329,40
3	KNR 02-31-1510- 0500	Transport gruzu/ziemi z rozbiórki/korytowania pojazdami samowładowczymi na odległość do 5 km z załadunkiem mechanicznym. przedmiar: 2329,4 m2 x 0,20 m gr. x ~ 2 (wsp.)	t	931,76
4	KNR 02-31-0104- 0500	Podbudowa dolna z kruszywa naturalnego żwirowego (pospółka - frakcji do 63 mm) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 20 cm. przedmiar: (od km 0+012 do km 0+625) 613,00 mb x (średnio) ~ 3,80 m szer.	m2	2 329,40
5	KNR 02-31-0103- 0200	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne istniejącej nawierzchni. przedmiar: (od km 0+012 do km 0+625) 613,00 mb x (średnio) ~ 3,80 m szer.	m2	2 329,40
6	KNR 02-31-0204- 0500	Nawierzchnia - warstwa górna - z kruszywa naturalnego łamanego ze skał litych (tłuczeń frakcji 31,5-63 mm + kliniec frakcji 4-31,5 mm + miał) - o grubości po zagęszczeniu mechanicznym warstwowym 20 cm. przedmiar: (od km 0+012 do km 0+625) 613,00 mb x 3,50 m szer.	m2	2 145,50

data: 05.06.2025

sporządził: mgr inż. Wojciech Sołtysik