

WYKAZ WYPOSAŻENIA

Lp.	Nazwa urządzenia	Liczba szt.	Wymiar (mm)			Producent	Cena całkowita	Wartość		Wartość	
			dl.	gł.	wys.			netto (zł)	brutto (zł)		
1	Regał ociekowy 4-półkowy, wykonanie ze stali X5CrNi18-10, półki spawane o grubości blachy 1,0 mm, profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wym. 25x25 spawane odkwaszone i wyszlifowane spawy, półki z dodatkowym kątownikiem wzmacniającym montowanym z przodu po długości półki, wzmocnienia półki przylegające szerszą płaszczyzną do półki, wspawane po szerokości	1	900	700	1800						
2	Umywalka ceramiczna, półokrągła, z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach	1	500	420	250						
3	Bateria umywalkowa, chromowana, jednootworowa, regulator ceramiczny	1									
4	Bateria zlewozmywakowa, regulator ceramiczny, montaż jednootworowy, elastyczna wylewka, możliwość ustawiania dowolnego kształtu wylewki, możliwość wymiany wylewki na inny kolor, zmienny zasięg wylewki od 150 mm do 350 mm, zmienna wysokość wylewki od 280 mm do 440 mm. regulator strumienia M22x1, przyłącza elastyczne G3/8 – M10x1, chrom	1	200		350						
5	Szafka wisząca, wykonanie ze stali X5CrNi18-10, drzwi suwane, uchwyty w drzwicach wykonane ze stali nierdzewnej stanowiącej integralną część drzwi, gięte i zaplaszczane, z prześwietem na palce 25mm, w środku półka przestawna z	1	1700	300	600						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

24	Zmywarka kapturowa, wydajność: 60/30/24/6 koszy/h; 4 programy standardowe (cykle: 60", 120", 150", 600"); program samoczyszczący; wymiary kosza: 500 x 500 mm; wysokość otworu drzwi - 450 mm; bojler ciśnieniowy o pojemności 6 l / 8 kW; tłoczona wanna o pojemności 15 l / 2,1 kW; górne i dolne ramiona myjąco - płuczące z kompozytu sterowanie elektroniczne na froncie dolnej części; podgląd temperatury mycia i płukania na wyświetlaczu; licznik cykli mycia; termostop - gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP; automatyczny start po zamknięciu drzwi; autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów; dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany poprzez panel; kontrolki pracy i grzania; regulowany termostat bojlera; kosze w zestawie: 2x uniwersalny, pojemnik na sztućce	1	720	835	2080				
25	Stół wyładowczy bez półki, wykonanie ze stali X5CrNi18- 10, profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wym. 40x40mm, blaty spawane o grubości 42mm z blachy o gr. 1,2 mm spawane, blaty w meblach podklejone i wygluszone płytą laminowaną gr.40mm, wysokość górnych maskownic w stole 100mm, odkwaszone i wyszlifowane spawy, półki z dodatkowym kątownikiem wzmacniającym montowanym z przodu po długości półki, wzmocnienia półki przylegające szerszą płaszczyną do półki, wspawane	1	1030	720	850				

[illegible]

31	Regal magazynowy 4- półkowy, materiał wykonania stal chromowana, mocowanie półek z regulowaną wysokością, udźwig jednej półki regału wynosi do 200 kg	1	1520	610	2000				
32	Szafa mroźnicza 700L, Wymuszony system chłodzenia komory, komora wewnętrzna z tłoczonymi ściankami ze stali nierdzewnej, Wewnętrzne oświetlenie, Wewnętrzne narożniki z zaokrąglonymi krawędziami, Zakres temperatury pracy od -18°C do -22°C przy temperaturze w pomieszczeniu do +38°C, Wyświetlacz cyfrowy, Nogi z regulowaną wysokością, Drzwi samoczynnie zamykające się, W wyposażeniu 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi, Automatyczne odparowanie wody podczas rozmrażania, Możliwość regulacji odstępów między półkami, Półki metalowe powlekane masą plastyczną, Wyłącznik wentylatora, Podświetlany wyłącznik główny, Elektronicznie kontrolowana temperatura chłodzenia i rozmrażania, Drzwi duże: 1	1	693	826	2008				
33	Umywalka ceramiczna, półokrągła, z otworem, z przelewem, mocowana na śrubach	1	500	420	250				
34	Bateria umywalkowa, Bateria umywalkowa, chromowana, jednootworowa, regulator ceramiczny	1							
35	Stół przyścienny ze zlewem 1-komorowym i miejscem na lodówkę podblatową, wykonanie ze stali X5CrNi18-10, półka spawana o grubości blachy 1,0 mm, profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wym. 40x40 spawane, blaty spawane o grubości 42mm z	1	1600	600	850				

[illegible]

	nastawianie czasu pracy; wyłącznik bezpieczeństwa w górnej pokrywie; prędkość 1429 obr./min; przeczołzysta górna pokrywa; moc 0.735kW; moc 442 x 686 x 945mm	1	900	600	850							
39	Stół z basenem 1-komorowym, gl.400m, wykonanie ze stali X5CrNi18-10, zaokrąglone krawędzie wewnątrz basenu, profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wym. 40x40 spawane, blaty spawane o grubości 42mm z blachy o gr. 1.2 mm, wysokość górnych maskownic w stole 100mm, głębość przetłoczenia w zlewie 5mm, odsunięcie nóg tylnych w stole 100mm, odkwasy i wyszlifowane spawy, półki z dodatkowym kątownikiem wzmacniającym montowanym z przodu po długości półki, wzmocnienia półki przylegające szerszą płaszczyzną do półki, wspawane po szerokości	1	900	600	850							
40	Bateria ze spryskiwaczem, bateria stolowa, nierdzewny przewód ciśnieniowy, sprężyna wyrównująca, spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym, uchwyt ścienny, uchwyt spryskiwacza	1	1200	600	850							
41	Stół przyciętny z półką, wykonanie ze stali X5CrNi18- 10, półka spawana o grubości blachy 1,0 mm, profile w meblach wykonane ze stali 1.4301 o wym. 40x40mm, blaty spawane o grubości 42mm z blachy o gr. 1.2 mm spawane, blaty w meblach podklejone i wygluszone płytą laminowaną gr.40mm, drzwi szafek o gr. 20mm podwójne, wygluszone, wysokość górnych maskownic w stole 100mm, przeswit pod dolnymi półkami mebli 120mm,	1	1200	600	850							

[illegible]