



- Ściana żelazna
- Mur z pust. porcelanowych cegieł 400
- Zmierzanie z cegły pełnej na zapr. cementowej
- Włoczenie
- Drzwi pełne, otwierane częściowo, gr. 10cm na zapr. cementowej

UWAGA:
 poziom 1.00 przebiega w poziomie
 wszystkie wzniesienia w budowie
 podane na rysunkach opisy szczegół systemowych
 są rozważaniem przybliżonym, przy realizacji
 należy się kierować projektem przez projektanta
 w pomieszczeniach sanitarnych sifon podłazowy np. RGPS
 wg karty kat. nr 453.74 płyty RUMBER typ 12 Hpom=50cm

investprojekci
 Sp. z o.o. 39-400 KROSNO ul. PRĄKOWSKA 13 - 32
 SOŁA
 OBIEKT: Projektowanie i nadzór nad budową budynku biurowego
 ADRES BUD.: Polkowice 24-614, nr ewid. CE 62 64
 RYS DOK.: 2/A
 INWESTOR: GMINA KRYKOWO ul. Miłobędzka 14A, 39-408 Pysnowo
 TYTUŁ RYS.: PROJEKT ZMIENIENY - Rzut PARTERU
 ARCHITERIA:
 BRANŻA:
 PROJEKTOWY:
 PRACOWNIK:
 DATA:
 SKALA: 1:500
 DATA: 2011